

VA

VENTILER

Slussventil AQ714 DN150/Dy160

PN16 med PE rör SDR11, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254781

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Z	0,15
Stängningsriktning	Höger
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Temperatur för dricksvatten	20°C
Färg	RAL 5017
Sluss	AISI 316
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Max tillåtet manövermoment	225Nm
Antal varv	32
GSK standard	RAL - GZ 662
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Dy mm	160
Undertryck	-0,8 bar
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	150
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar



Slussventil AQ714

DN150/Dy160

Teknisk specikation

Normalt manövermoment **45 - 55Nm**

L mm **2** **1080**

H mm **2** **418**

