

VA

VENTILER

# Slussventil AQ714 DN200/Dy200

PN16 med PE rör SDR11, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254783

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Sluss	<b>AISI 316</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Z	<b>0,15</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>300Nm</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Antal varv	<b>41</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Dy mm	<b>200</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Tryckklass koppling	<b>PN16</b>
DN mm	<b>200</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>



# Slussventil AQ714

## DN200/Dy200

### Teknisk specikation

Normalt manövermoment **50 - 60Nm**

H mm **573**

L mm **1121**

