

VA

VENTILER

Slussventil AQ714 DN200/Dy225

PN16 med PE rör SDR11, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254784

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

GSK standard	RAL - GZ 662
Sluss	AISI 316
Färg	RAL 5017
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Stängningsriktning	Höger
Temperatur för dricksvatten	20°C
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Undertryck	-0,8 bar
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Max tillåtet manövermoment	300Nm
Antal varv	41
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass	PN16
Dy mm	225
Max arbetstemperatur	50°C
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	200
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar



Slussventil AQ714

DN200/Dy225

Teknisk specikation

Normalt manövermoment **50 - 60Nm**

H mm **573**

L mm **1163**

