

VA

VENTILER

Slussventil AQ719 DN200/Dy200

PN16 Ulefos Grip PE och PVC rör, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254793

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	200
Nettovikt	50,5
Dricksvatten	✓
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Designtryck	48 bar
Max tillåtet manövermoment	300 Nm
Max arbetstemperatur	50°C
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Dy mm	200
Undertryck	-0,8 bar
Sluss	AISI 316
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Antal varv	41
AQ type	Single ventil
Tryckklass	PN16
Tryckklass koppling	PN16
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Stängningsriktning	Höger
Temperatur för dricksvatten	20°C



Slussventil AQ719

DN200/Dy200

Teknisk specikation

H mm 2	573
L mm 2	473
Normalt manövermoment	50 - 60 Nm
L1 mm 2	149

