

Slussventil AQ701 DN125

PN16 med flänsar PN10, F4, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4254799

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| DN mm | 125 |
| Provtryckning stängd ventil | 21 bar |
| Stängningsriktning | Höger |
| Tryckklass | PN16 |
| Designtryck | 48 bar |
| Sluss | AISI 316 |
| Färg | RAL 5017 |
| Temperatur för dricksvatten | 20°C |
| Flänsborring | PN10/PN16 |
| Dricksvatten, vatten och avlopp | ✓ |
| Ytbehandling | Epoxy |
| Max arbetstemperatur | 50°C |
| Standard | Ventil m/flens |
| GSK standard | RAL - GZ 662 |
| Provtryckning öppen ventil | 24 bar |
| Undertryck | -0,8 bar |
| Tryckklass koppling | PN10/PN16 |
| Nettovikt | 32,5 |



Slussventil AQ701 DN125

Teknisk specikation

| | |
|--------|------------|
| H mm 2 | 418 |
| L mm 2 | 200 |

