

# Servisventil 2150

## DN20/Dy25

PRK, EPDM

4254900

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Tryckklass	<b>PN16</b>
Antal varv	<b>7</b>
Tryckklass koppling	<b>PN16</b>
DN mm	<b>20</b>
Dricksvatten och havsvatten	<b>✓</b>
Sluss	<b>EPDM</b>
Dy mm	<b>25</b>
Kv m <sup>3</sup> /h	<b>43</b>
Normalt stängningsmoment	<b>20 Nm</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>120 Nm</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>17,6 bar</b>
Max arbetstemperatur	<b>70°C for ventil, eller som rörtypen som används</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Dagöppning mm	<b>22</b>
Z	<b>0,2</b>
Nettovikt	<b>1,6</b>



# Servisventil 2150 DN20/Dy25

## Teknisk specikation

L mm 2	<b>110</b>
L2 mm 2	<b>142</b>
L1 mm 2	<b>33</b>
H mm 2	<b>169</b>

