

VA

VENTILER

Servisventil 2170 DN20/Dy25

PE rör SDR11, EPDM

4254902

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

| | |
|-----------------------------|--|
| Dy mm | 25 |
| Dagöppning mm | 22 |
| Undertryck | -0,8 bar |
| Tryckklass koppling | PN10 |
| Sluss | EPDM |
| Kv m ³ /h | 43 |
| Max tillåtet manövermoment | 120 Nm |
| Antal varv | 7 |
| Normalt stängningsmoment | 20 Nm |
| Temperatur för dricksvatten | 20°C |
| Tryckklass | PN16 |
| Z | 0,2 |
| Provtryckning stängd ventil | 17,6 bar |
| Max arbetstemperatur | 70°C for ventil, eller som rörtypen som används |
| Provtryckning öppen ventil | 24 bar |
| Dricksvatten och havsvatten | ✓ |
| DN mm | 20 |
| Nettovikt | 1,8 |



Servisventil 2170

DN20/Dy25

Teknisk specikation

| | |
|---------|------------|
| L mm 2 | 694 |
| H mm 2 | 169 |
| L1 mm 2 | 347 |
| L2 mm 2 | 347 |

