Datasheet

VA

VENTILER

# Servisventil 2170 DN32/Dy40

PE rör PE100RC SDR11, EPDM

4254928

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| Dricksvatten och havsvatten | ✔ |
| DN mm | **32** |
| Tryckklass | **PN16** |
| Tryckklass koppling | **PN16** |
| Dagöppning mm | **28** |
| Undertryck | **-0,8 bar** |
| Provtryckning stängd ventil | **17,6 bar** |
| Provtryckning öppen ventil | **24 bar** |
| Max tillåtet manövermoment | **120 Nm** |
| Z | **0,2** |
| Max arbetstemperatur | **70°C for ventil, eller som rörtypen som används** |
| Antal varv | **8** |
| Normalt stängningsmoment | **20 Nm** |
| Kv m3/h | **69** |
| Dy mm | **40** |
| Sluss | **EPDM** |
| Temperatur för dricksvatten | **20°C** |
| Nettovikt | **2** |



# Servisventil 2170 DN32/Dy40

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| L2 mm 2 | **347** |
| L mm 2 | **694** |
| H mm 2 | **169** |
| L1 mm 2 | **347** |

