Datasheet

VA

VENTILER

Servisventil 2170 DN50/Dy63

PE rör PE100RC SDR11, EPDM

4254944

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten och havsvatten	✔
DN mm	**50**
Tryckklass	**PN16**
Tryckklass koppling	**PN16**
Dagöppning mm	**50**
Undertryck	**-0,8 bar**
Provtryckning stängd ventil	**17,6 bar**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Max tillåtet manövermoment	**120 Nm**
Z	**0,2**
Max arbetstemperatur	**70°C for ventil, eller som rörtypen som används**
Antal varv	**13**
Normalt stängningsmoment	**30 Nm**
Kv m3/h	**221**
Dy mm	**63**
Sluss	**EPDM**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**
Nettovikt	**4**



Servisventil 2170 DN50/Dy63

Teknisk specikation

L2 mm 2	**347**
L mm 2	**694**
H mm 2	**208**
L1 mm 2	**347**

