

# Servisventil 2152 DN40/Dy50

PRK, NBR

4254962

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Max tillåtet manövermoment  | <b>120 Nm</b>  |
| Nettovikt                   | <b>2,3</b>   |
| Tryckklass koppling         | <b>PN16</b>  |
| Sluss                       | <b>NBR</b>   |
| Dy mm                       | <b>50</b>  |
| Kv m <sup>3</sup> /h        | <b>80</b>  |
| Normalt stängningsmoment    | <b>25 Nm</b>   |
| Antal varv                  | <b>10</b>  |
| Tryckklass                  | <b>PN16</b>  |
| DN mm                       | <b>40</b>  |
| Undertryck                  | <b>-0,8 bar</b>  |
| Temperatur för dricksvatten | <b>20°C</b>  |
| Provtryckning stängd ventil | <b>17,6 bar</b>  |
| Max arbetstemperatur        | <b>70°C for ventil, eller som rörtypen som används</b> |
| Provtryckning öppen ventil  | <b>24 bar</b>  |
| Dagöppning mm               | <b>38</b>  |
| Z                           | <b>0,2</b>   |



# Servisventil 2152

## DN40/Dy50

### Teknisk specikation

|         |            |
|---------|------------|
| L2 mm 2 | <b>196</b> |
| L1 mm 2 | <b>45</b>  |
| L mm 2  | <b>140</b> |
| H mm 2  | <b>183</b> |

