

VA

VENTILER

# Slussventil AQ726 DN80/Dy98 L=550

Slätändar av segjärn PN16 , syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4255186

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe duktilt</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	<b>48 bar</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Antal varv	<b>18</b>
Nettovikt	<b>20,5</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Tryckklass koppling	<b>PN16</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
DN mm	<b>80</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Z	<b>0,15</b>
Sluss	<b>AISI 316</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>150Nm</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>



# Slussventil AQ726

## DN80/Dy98 L=550

### Teknisk specikation

L1 mm 2	<b>218</b>
L mm 2	<b>550</b>
Normalt manövermoment	<b>25 - 40Nm</b>
H mm 2	<b>297</b>

