

VA

VENTILER

Slussventil AQ726 DN100/Dy118 L=550

Slätändar av segjärn PN16 , syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4255187

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Provtryckning stängd ventil	21 bar
Ytbehandling	Epoxy
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Undertryck	-0,8 bar
DN mm	100
Färg	RAL 5017
Nettovikt	23,7
Tryckklass	PN16
Tryckklass koppling	PN16
Stängningsriktning	Höger
Standard	Ventil m/muffe duktilt
GSK standard	RAL - GZ 662
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Antal varv	21
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Temperatur för dricksvatten	20°C
Provtryckning öppen ventil	24 bar



Slussventil AQ726

DN100/Dy118 L=550

Teknisk specikation

L1 mm 2	218
H mm 2	331
Normalt manövermoment	40 - 50Nm
L mm 2	550

