Datasheet

**VA**

**VENTILER**

# Slussventil AQ726 DN150/Dy170 L=550

Slätändar av segjärn PN16 , syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4255195

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| Ytbehandling | **Epoxy** |
| Färg | **RAL 5017** |
| Standard | **Ventil m/muffe duktilt** |
| Dricksvatten, vatten och avlopp | ✔ |
| Designtryck | **48 bar** |
| Max arbetstemperatur | **50°C** |
| Undertryck | **-0,8 bar** |
| Nettovikt | **36** |
| Antal varv | **32** |
| DN mm | **150** |
| Tryckklass koppling | **PN16** |
| Stängningsriktning | **Höger** |
| GSK standard | **RAL - GZ 662** |
| Max tillåtet manövermoment | **225Nm** |
| Z | **0,15** |
| Provtryckning stängd ventil | **21 bar** |
| Sluss | **AISI 316** |
| Temperatur för dricksvatten | **20°C** |
| Provtryckning öppen ventil | **24 bar** |
| Tryckklass | **PN16** |



# Slussventil AQ726 DN150/Dy170 L=550

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| L1 mm 2 | **207** |
| H mm 2 | **418** |
| L mm 2 | **550** |
| Normalt manövermoment | **45 - 55Nm** |

