

VA

VENTILER

Slussventil AQ726 DN150/Dy170 L=550

Slätändar av segjärn PN16 , syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4255195

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Ytbehandling	Epoxy
Färg	RAL 5017
Standard	Ventil m/muffe duktilt
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Undertryck	-0,8 bar
Nettovikt	36
Antal varv	32
DN mm	150
Tryckklass koppling	PN16
Stängningsriktning	Höger
GSK standard	RAL - GZ 662
Max tillåtet manövermoment	225Nm
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Sluss	AISI 316
Temperatur för dricksvatten	20°C
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Tryckklass	PN16



Slussventil AQ726

DN150/Dy170 L=550

Teknisk specikation

L1 mm 2	207
H mm 2	418
L mm 2	550
Normalt manövermoment	45 - 55Nm

