

Slussventil AQ726

DN200/Dy222 L=600

Slätändar av segjärn PN16 , syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4255203

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Temperatur för dricksvatten	20°C
Tryckklass koppling	PN16
Stängningsriktning	Höger
DN mm	200
Max tillåtet manövermoment	300Nm
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Z	0,15
Sluss	AISI 316
Ytbehandling	Epoxy
GSK standard	RAL - GZ 662
Nettovikt	52,4
Standard	Ventil m/muffe duktilt
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Undertryck	-0,8 bar
Färg	RAL 5017
Antal varv	41
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Tryckklass	PN16



Slussventil AQ726

DN200/Dy222 L=600

Teknisk specikation

L1 mm 2	222
Normalt manövermoment	50 - 60Nm
H mm 2	573
L mm 2	600

