

VA

VENTILER

8130 SLUSSVENTIL DN400 PN16 F4 FLÄNS PN10, EPDM

4296081

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	400
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Flänsborring	PN10
Undertryck	-0,8 bar
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Bygglängd	EN 558 Serie 14
Max tillåtet manövermoment	500Nm
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Temperatur för dricksvatten	20°C
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Designtryck	lhht. EN 12266-1
Antal varv	57
Nettovikt	285
Stängningsriktning	Höger
Tryckklass	PN16



8130 SLUSSVENTIL DN400 PN16 F4 FLÄNS PN10, EPDM

Teknisk specikation

L mm 2	310
H mm 2	1053