Datasheet

VA

VENTILER

8130 SLUSSVENTIL DN400 PN16 F4 FLÄNS PN10

4296081

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	**400**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Flänsborrning	**PN10**
Undertryck	**-0,8 bar**
Sluss	**EPDM**
Färg	**RAL 5017**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
Bygglängd	**EN 558 Serie 14**
Max tillåtet manövermoment	**800Nm**
Standard	**EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**
Z	**0,15**
Provtryckning stängd ventil	**21 bar**
Designtryck	**Ihht. EN 12266-1**
Antal varv	**57**
Nettovikt	**285**
Stängningsriktning	**Höger**
Tryckklass	**PN16**
Dagöppning mm	**400**



8130 SLUSSVENTIL DN400 PN16 F4 FLÄNS PN10

Teknisk specikation

L mm 2	**310**
H mm 2	**1053**