Datasheet

VA

VENTILER

8130 SLUSSVENTIL DN300 PN16 F4 FLÄNS PN10

4296082

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
Färg	**RAL 5017**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
Bygglängd	**EN 558 Serie 14**
Max tillåtet manövermoment	**600Nm**
DN mm	**300**
Standard	**EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2**
Undertryck	**-0,8 bar**
Antal varv	**50**
Designtryck	**Ihht. EN 12266-1**
Dagöppning mm	**300**
Flänsborrning	**PN10**
Provtryckning stängd ventil	**21 bar**
Tryckklass	**PN16**
Nettovikt	**136**
Stängningsriktning	**Höger**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**



8130 SLUSSVENTIL DN300 PN16 F4 FLÄNS PN10

Teknisk specikation

H mm 2	**746**
L mm 2	**270**