

VA

VENTILER

8844-9 SLUSSVENTIL

DN250/Dy250MM PE100RC

SDR11, EPDM

4296087

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✓
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Antal varv	43
Kv m ³ /h	6188
Dagöppning mm	240
Max tillåtet manövermoment	600 Nm
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
DN mm	250
Dy mm	250
Rörtappar	SDR 11
Undertryck	-0,8 bar
Z	0,15
Tryckklass	PN16
Tryckklass koppling	PN10
Nettovikt	108
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC



Stängningsriktning

Höger

Temperatur för dricksvatten

20°C

8844-9 SLUSSVENTIL DN250/Dy250MM PE100RC SDR11, EPDM

Teknisk specikation

L mm 2	1234
A mm 2	217
H mm 2	665

