

Slussventil 8844

DN200/Dy200mm SDR17

Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296091

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	200
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Antal varv	33
Rörtappar	SDR 17
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Undertryck	-0,8 bar
Z	0,15
Max tillåtet manövermoment	600Nm
Designtryck	lhht. EN 12266-1
Dy mm	200
Dagöppning mm	200
Tryckklass	PN16
Tryckklass koppling	PN10
Nettovikt	71
Stängningsriktning	Höger
Temperatur för dricksvatten	20°C



Slussventil 8844

DN200/Dy200mm SDR17

Teknisk specikation

H mm 2	580
L mm 2	1062

