Datasheet

VA

VENTILER

Slussventil 8844 DN200/Dy200mm SDR11


Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296092

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	**200**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Antal varv	**33**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
Färg	**RAL 5017**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
Standard	**EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2**
Rörtappar	**SDR 11**
Undertryck	**-0,8 bar**
Z	**0,15**
Max tillåtet manövermoment	**600Nm**
Designtryck	**Ihht. EN 12266-1**
Provtryckning stängd ventil	**21 bar**
Nettovikt	**75**
Dy mm	**200**
Dagöppning mm	**200**
Tryckklass	**PN16**
Tryckklass koppling	**PN16**
Stängningsriktning	**Höger**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**



Slussventil 8844
DN200/Dy200mm SDR11

Teknisk specikation

H mm 2	**580**
L mm 2	**1062**

