Datasheet

VA

VENTILER

Slussventil 8130 DN200

Fläns PN10, F4, EPDM för vatten

4296093

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	**200**
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
Färg	**RAL 5017**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
Bygglängd	**EN 558 Serie 14**
Standard	**EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2**
Undertryck	**-0,8 bar**
Z	**0,15**
Dagöppning mm	**200**
Max tillåtet manövermoment	**600Nm**
Antal varv	**36**
Designtryck	**Ihht. EN 12266-1**
Flänsborrning	**PN10**
Provtryckning stängd ventil	**21 bar**
Tryckklass	**PN16**
Nettovikt	**65**
Stängningsriktning	**Höger**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**



Slussventil 8130 DN200

Teknisk specikation

L mm 2	**230**
H mm 2	**580**