

# Slussventil 8130 DN200

Fläns PN10, F4, EPDM för vatten

4296093

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

DN mm	<b>200</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Sluss	<b>EPDM</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Bygglängd	<b>EN 558 Serie 14</b>
Standard	<b>EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Z	<b>0,15</b>
Dagöppning mm	<b>200</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>400Nm</b>
Antal varv	<b>36</b>
Designtryck	<b>ihht. EN 12266-1</b>
Flänsborring	<b>PN10</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Nettovikt	<b>65</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>



# Slussventil 8130 DN200

## Teknisk specikation

L mm 2 **230**

H mm 2 **580**