Datasheet

VA

VENTILER

Slussventil 8130 DN250

Fläns PN10, F4, EPDM för vatten

4296097

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Dricksvatten	✔
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Antal varv	**43**
Designtryck	**64 bar**
Kv m3/h	**6390**
Dagöppning mm	**240**
Max tillåtet manövermoment	**600 Nm**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
Färg	**RAL 5017**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
Bygglängd	**EN 558 Serie 14**
DN mm	**250**
Undertryck	**-0,8 bar**
Z	**0,15**
Flänsborrning	**PN10**
Provtryckning stängd ventil	**21 bar**
Tryckklass	**PN16**
Tryckklass koppling	**PN16**
Nettovikt	**86**
Standard	**Ventil m/flens**
Stängningsriktning	**Höger**



Temperatur för dricksvatten	**20°C**

Slussventil 8130 DN250

Teknisk specikation

L mm 2	**250**
H mm 2	**665**