

# Slussventil 8130 DN250

Fläns PN10, F4, EPDM för vatten

4296097

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Dricksvatten                | ✓                      |
| Provtryckning öppen ventil  | <b>24 bar</b>          |
| Antal varv                  | <b>43</b>              |
| Designtryck                 | <b>64 bar</b>          |
| Kv m <sup>3</sup> /h        | <b>6390</b>            |
| Dagöppning mm               | <b>240</b>             |
| Max tillåtet manövermoment  | <b>600 Nm</b>          |
| Max arbetstemperatur        | <b>50°C</b>            |
| Sluss                       | <b>EPDM</b>            |
| Färg                        | <b>RAL 5017</b>        |
| GSK standard                | <b>RAL - GZ 662</b>    |
| Ytbehandling                | <b>Epoxy</b>           |
| Bygglängd                   | <b>EN 558 Serie 14</b> |
| DN mm                       | <b>250</b>             |
| Undertryck                  | <b>-0,8 bar</b>        |
| Z                           | <b>0,15</b>            |
| Flänsborring                | <b>PN10</b>            |
| Provtryckning stängd ventil | <b>21 bar</b>          |
| Tryckklass                  | <b>PN16</b>            |
| Tryckklass koppling         | <b>PN16</b>            |
| Nettovikt                   | <b>86</b>              |
| Standard                    | <b>Ventil m/flens</b>  |
| Stängningsriktning          | <b>Höger</b>           |





# Slussventil 8130 DN250

## Teknisk specikation

L mm 2 **250**

H mm 2 **665**