

Slussventil 8840

DN200/200mm

PVC muff, exklusive förankringsring 2850, EPDM

4296099

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	200
Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Antal varv	33
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Material	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Ytbehandling	Epoxy
Dy mm	200
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Undertryck	-0,8 bar
Z	0,15
Max tillåtet manövermoment	600 Nm
DN/DY mm	200/200
Dagöppning mm	200
Tryckklass	PN16
Tryckklass koppling	PN10
Nettovikt	64
Stängningsriktning	Höger
Temperatur för dricksvatten	20°C



Normalt stängningsmoment **50-80Nm**

Slussventil 8840

DN200/200mm

Teknisk specikation

L mm 2	450
H mm 2	580

