Datasheet

VA

VENTILER

SLUSSVENTIL EPDM DN600 PN10 F4, EPOXY

4296105

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

DN mm	**600**
Dricksvatten	✔
Provtryckning öppen ventil	**24 bar**
Designtryck	**48 bar**
Standard	**EN 12516-3, EN 1074 1-2**
Max arbetstemperatur	**50°C**
Sluss	**EPDM**
GSK standard	**RAL - GZ 662**
Ytbehandling	**Epoxy**
Bygglängd	**EN 558 Serie 14**
Tryckklass	**PN10**
Undertryck	**-0,8 bar**
Flänsborrning	**PN10**
Provtryckning stängd ventil	**21 bar**
Nettovikt	**637**
Dagöppning mm	**506**
Antal varv	**60**
Färg	**RAL 5005**
Max tillåtet manövermoment	**800 Nm**
Kv m3/h	**16359**
Temperatur för dricksvatten	**20°C**



SLUSSVENTIL EPDM DN600 PN10 F4, EPOXY

Teknisk specikation

L mm 2	**390**
H mm 2	**1650**

