

Slussventil 8844-9

DN300/Dy355mm SDR11

Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296119

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Max tillåtet manövermoment **600 Nm**

Dricksvatten ✓

Provtryckning stängd ventil **17,6 bar**Provtryckning öppen ventil **24 bar**Dy mm **355**Kv m³/h **8910**Dagöppning mm **290**Antal varv **49**Max arbetstemperatur **50°C**Sluss **EPDM**Färg **RAL 5017**GSK standard **RAL - GZ 662**Ytbehandling **Epoxy**Godkännande ytbehandling **GSK**DN mm **300**Rörtappar **SDR 11**Undertryck **-0,8 bar**Z **0,15**Tryckklass **PN16**Tryckklass koppling **PN16**Nettovikt **160**Standard **Ventil m/muffe PE/PVC**

Stängningsriktning

Höger

Temperatur för dricksvatten

20°C

Slussventil 8844-9

DN300/Dy355mm SDR11

Teknisk specikation

| | |
|--------|-------------|
| L mm 2 | 1380 |
| A mm 2 | 249 |
| H mm 2 | 766 |

