

VA

VENTILER

Slussventil AQ713 DN80/Dy75

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4296482

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Sluss	AISI 316
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Temperatur för dricksvatten	20°C
Undertryck	-0,8 bar
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Tryckklass	PN16
Stängningsriktning	Höger
Antal varv	18
Ytbehandling	Epoxy
Designtryck	48 bar
Tryckklass koppling	PN10
Max arbetstemperatur	50°C
Dy mm	75
DN mm	65
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓



Slussventil AQ713

DN80/Dy75

Teknisk specikation

Normalt manövermoment	25 - 40Nm
H mm 2	297
L mm 2	952

