

# Slussventil AQ713

## DN80/Dy75

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4296482

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Sluss	<b>AISI 316</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>150Nm</b>
Z	<b>0,15</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Antal varv	<b>18</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Dy mm	<b>75</b>
DN mm	<b>65</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>



# Slussventil AQ713 DN80/Dy75

## Teknisk specikation

Normalt manövermoment	<b>25 - 40Nm</b>
H mm 2	<b>297</b>
L mm 2	<b>952</b>

