

## VA

## VENTILER

# Slussventil AQ713 DN80/Dy90

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4296483

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Dy mm	<b>90</b>
DN mm	<b>80</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>
Antal varv	<b>18</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Z	<b>0,15</b>
Sluss	<b>AISI 316</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>150Nm</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>



# Slussventil AQ713

## DN80/Dy90

### Teknisk specikation

L mm 2	<b>1016</b>
H mm 2	<b>297</b>
Normalt manövermoment	<b>25 - 40Nm</b>

