

VA

VENTILER

# Slussventil AQ713

## DN200/Dy250

PN16 med PE rör SDR17, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4296484

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

### Produktegenskaper

Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Standard	<b>Ventil m/muffe PE/PVC</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Sluss	<b>AISI 316</b>
Z	<b>0,15</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>300Nm</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Antal varv	<b>41</b>
Designtryck	<b>48 bar</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
Tryckklass koppling	<b>PN10</b>
Dy mm	<b>250</b>
DN mm	<b>200</b>
Dricksvatten, vatten och avlopp	<b>✓</b>



# Slussventil AQ713

## DN200/Dy250

### Teknisk specikation

Normalt manövermoment	<b>50 - 60Nm</b>
H mm 2	<b>573</b>
L mm 2	<b>1227</b>

