

VA

VENTILER

Slussventil AQ714 DN80/Dy75

PN16 med PE rör SDR11, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4296485

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Max arbetstemperatur	50°C
Designtryck	48 bar
Dy mm	75
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	65
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Undertryck	-0,8 bar
Ytbehandling	Epoxy
Antal varv	18
Stängningsriktning	Höger
Tryckklass	PN16
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Z	0,15
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Sluss	AISI 316
Temperatur för dricksvatten	20°C
Provtryckning öppen ventil	24 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Färg	RAL 5017



Slussventil AQ714

DN80/Dy75

Teknisk specikation

H mm 2	297
L mm 2	952
Normalt manövermoment	25 - 40Nm

