

VA

VENTILER

Slussventil AQ714 DN80/Dy90

PN16 med PE rör SDR11, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4296486

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

GSK standard	RAL - GZ 662
Max tillåtet manövermoment	150Nm
Färg	RAL 5017
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Stängningsriktning	Höger
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Antal varv	18
Temperatur för dricksvatten	20°C
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Ytbehandling	Epoxy
Tryckklass	PN16
Max arbetstemperatur	50°C
Dy mm	90
Undertryck	-0,8 bar
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	80
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓
Designtryck	48 bar



Slussventil AQ714

DN80/Dy90

Teknisk specikation

Normalt manövermoment **25 - 40Nm**

L mm **2** **1016**

H mm **2** **297**

