

VA

VENTILER

Slussventil AQ714

DN200/Dy250

PN16 med PE rör SDR11, syrafast sluss för dricksvatten och avlopp

4296487

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällsventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Stängningsriktning	Höger
Undertryck	-0,8 bar
GSK standard	RAL - GZ 662
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Ytbehandling	Epoxy
Temperatur för dricksvatten	20°C
Standard	Ventil m/muffe PE/PVC
Max arbetstemperatur	50°C
Sluss	AISI 316
Z	0,15
Provtryckning stängd ventil	21 bar
Max tillåtet manövermoment	300Nm
Tryckklass	PN16
Antal varv	41
Designtryck	48 bar
Färg	RAL 5017
Dy mm	250
Tryckklass koppling	PN16
DN mm	200
Dricksvatten, vatten och avlopp	✓



Slussventil AQ714

DN200/Dy250

Teknisk specikation

Normalt manövermoment	50 - 60Nm
H mm 2	573
L mm 2	1227

