

## VA

## VENTILER

# Slussventil 8844 DN300/Dy315mm SDR11

Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296879

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

## Produktegenskaper

Provtryckning öppen ventil	<b>24 bar</b>
Max arbetstemperatur	<b>50°C</b>
Undertryck	<b>-0,8 bar</b>
Sluss	<b>EPDM</b>
Färg	<b>RAL 5017</b>
GSK standard	<b>RAL - GZ 662</b>
Ytbehandling	<b>Epoxy</b>
Designtryck	<b>lhht. EN 12266-1</b>
DN mm	<b>300</b>
Dy mm	<b>315</b>
Standard	<b>EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2</b>
Rörtappar	<b>SDR 11</b>
Temperatur för dricksvatten	<b>20°C</b>
Z	<b>0,15</b>
Provtryckning stängd ventil	<b>21 bar</b>
Antal varv	<b>50</b>
Max tillåtet manövermoment	<b>600Nm</b>
Dagöppning mm	<b>300</b>
Stängningsriktning	<b>Höger</b>
Tryckklass	<b>PN16</b>
Tryckklass koppling	<b>PN16</b>



# Slussventil 8844

## DN300/Dy315mm SDR11

### Teknisk specikation

H mm 2 **746**

L mm 2 **630**

