

VA

VENTILER

Slussventil 8844 DN300/Dy315mm SDR17

Med PE-ändar RC, sluss av EPDM för vatten

4296880

Ulefos erbjuder ett varierat sortiment av slussventiler, servisventiler, vridspjällventiler och backventiler samt tillbehör till dessa. Ventilerna tillverkas främst i vår fabrik i Kongsberg i Norge.

Produktegenskaper

Provtryckning stängd ventil	17,6 bar
Provtryckning öppen ventil	24 bar
Max arbetstemperatur	50°C
Rörtappar	SDR 17
Undertryck	-0,8 bar
Sluss	EPDM
Färg	RAL 5017
GSK standard	RAL - GZ 662
Ytbehandling	Epoxy
Designtryck	ihht. EN 12266-1
DN mm	300
Dy mm	315
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Temperatur för dricksvatten	20°C
Z	0,15
Antal varv	50
Max tillåtet manövermoment	600Nm
Dagöppning mm	300
Stängningsriktning	Höger
Tryckklass	PN16
Tryckklass koppling	PN10



Slussventil 8844

DN300/Dy315mm SDR17

Teknisk specikation

H mm 2 **746**

L mm 2 **630**

