Datasheet

**GATUGODS**

**SEGJÄRN**

# Flytande betäckning 640 Ergoline

För brunn med dagöppning 640, UNVL 600-650 D/UF 640/650 H, täta spetthål, självlåsande, pågjuten packning, hög ram

7025441

Alla våra segjärns produkter tillverkas på Ulefos Jernværk i Norge. Segjärn är mycket slitstarkt och tål hög belastning. Alla våra segjärns betäckningar är godkända och tredjepartscertifierade enligt EN124-2 och levereras omålade, för minskat utsläpp.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| Packning Med/Utan | **Med packning** |
| Spetthål | **Täta spetthål** |
| Dimension | **640** |
| Låsbarhet | ✔ |
| Lockpackning | **Polyuretan** |
| Standard | **NS-EN 124-2** |
| Packning | **PUR** |
| Produkttyp | **Lock** |
| Produktionsställe | **Ulefos Jernværk** |
| Belastningsklass | **D400** |
| Material | **Segjärn** |
| Nettovikt | **93** |



# Flytande betäckning 640 Ergoline

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| Total höjd, ram | **252** |
| Lock diameter | **642** |
| Öppningsverktyg | **Öppningsspett** |
| Utvändig ram stos | **630** |
| Ramhöjd | **206** |
| Sprint | **Ja** |
| Invändig ramkant | **597** |
| Dagöppning lock | **649** |

