

Flytande betäckning 640 Ergo Odin

För brunn med dagöppning 640, öppna spetthål, självlåsand, omslutande packning

7025445

Alla våra segjärns produkter tillverkas på Ulefos Jernværk i Norge. Segjärn är mycket slitstarkt och tål hög belastning. Alla våra segjärns betäckningar är godkända och tredjepartscertifierade enligt EN124-2 och levereras omålade, för minskat utsläpp.

Produktegenskaper

| | |
|-------------------|------------------------|
| Packning Med/Utan | Med packning |
| Spetthål | Öppna spetthål |
| Dimension | 640 |
| Låsbarhet | ✓ |
| Material | Segjärn |
| Standard | NS-EN 124-2 |
| Packning | PUR |
| Lockpackning | Polyuretan |
| Produkttyp | Lock |
| Produktionsställe | Ulefos Jernværk |
| Belastningsklass | D400 |
| Nettovikt | 85 |



Flytande betäckning 640

Ergo Odin

Teknisk specikation

| | |
|-------------------|----------------------|
| Total höjd, ram | 160 |
| Öppningsverktyg | Öppningsspett |
| Utvändig ram stös | 630 |
| Lock diameter | 646 |
| Ramhöjd | 157 |
| Sprint | Nei |
| Dagöppning lock | 647 |

