

# Flytande betäckning 625

För brunn med dagöppning 625, täta spetthål, självlåsande, packning

7025650

Alla våra segjärns produkter tillverkas på Ulefos Jernværk i Norge. Segjärn är mycket slitstarkt och tål hög belastning. Alla våra segjärns betäckningar är godkända och tredjepartscertifierade enligt EN124-2 och levereras omålade, för minskat utsläpp.

## Produktegenskaper

Produkttyp	<b>Lock</b>
Standard	<b>NS-EN 124-2</b>
Packning Med/Utan	<b>Med packning</b>
Spetthål	<b>Täta spetthål</b>
Dimension	<b>625</b>
Packning	<b>PUR</b>
Belastningsklass	<b>D400</b>
Produktionsställe	<b>Ulefos Jernværk</b>
Material	<b>Segjärn</b>
Låsbarhet	<b>✓</b>
Nettovikt	<b>97</b>



# Flytande betäckning 625

## Teknisk specikation

Lock diameter	<b>642</b>
Dagöppning lock	<b>649</b>
Total höjd, ram	<b>270</b>
Sprint	<b>Nei</b>
Utvändig ram stös	<b>622</b>
Ramhöjd	<b>193</b>
Öppningsverktyg	<b>Öppningsspett</b>

