

TELESKOPISK BETÄCKNING**SEGJÄRN**

Teleskopisk betäckning 640/600 Ergoline

För brunn med dagöppning 640/600, UNVL 600-650 D/U 640
Teleskopisk/U 640 Underram B Teleskopisk, täta spetthål,
självlåsande, pågjuten packning, utan slits

7028033

Alla våra segjärns produkter tillverkas på Ulefos Jernværk i Norge. Segjärn är mycket slitstarkt och tål hög belastning. Alla våra segjärns betäckningar är godkända och tredjepartscertifierade enligt EN124-2 och levereras omålade, för minskat utsläpp.

Produktegenskaper

Låsbarhet	✓
Standard	NS-EN 124-2
Lockpackning	Polyuretan
Belastningsklass	D400
Produktionsställe	Ulefos Jernværk
Nettovikt	83
Dimension	640
Packning	PUR
Produkttyp	Lock
Spetthål	Täta spetthål
Packning Med/Utan	Med packning
Material	Segjärn



Teleskopisk betäckning 640/600 Ergoline

Teknisk specikation

Ramhöjd	156
Dagöppning lock	647
Utvändig ram stös	630
Total höjd, ram	159
Öppningsverktyg	Öppningsspett
Lock diameter	646
Sprint	Nei

