

Ulefos Övergångskopplingar Aband

ULEFOS ÖVERGÅNGSKOPPLINGAR ABAND är en serie flexibla övergångskopplingar för olika typer av markförlagda avloppsrör och inomhusavlopp. De finns i flera olika utföranden. Raka (NSC), förminskade (NAC) samt excentriskt utförande (NSC EXC och NAC EXC). De är tillverkade enligt kvalitetssäkringsystemet ISO 9002.

- Kopplar olika typer av avloppsrör.
- Kopplar olika dimensioner, Dy 32-2000 mm.
- EPDM gummi samt spännband av rostfritt stål som standard.
- Raka kopplingar (NSC) med stödplåt av rostfritt stål som standard.

För att klara fler dimensioner av avloppsrör kompletteras kopplingarna med övergångsband (ÖB). Övergångsbanden levereras av Ulefos efter behov.

TEKNISK DATA

Material

Hus: EPDM gummi (NBR för oljebeständighet kan levereras)
Spännband: Rostfritt stål. Hylsnyckel 8. Upp till Dy 290 mm 6 Nm. Dy över 290 mm 13 Nm.
Övergångsband: EPDM gummi

Tryckklass

Max 1,2 bar upp till och med dimension 600 mm, 0,6 bar över dimension 600 mm.

Standard SS-EN 681-1

Ulefos Aband rörkopplingar är tillverkade efter den svenska standarden SS-EN 681-1, "Materialkrav för tätningsskivor till vatten och avloppsinstallationer". SS-EN 681-1 fastställdes redan 1996 och ställer en rad olika krav på materialet i alla tätningar som används vid vatten och avloppsinstallationer. Kraven enligt SS-EN 681-1 säkerställer bland annat att materialet i tätningarna inte innehåller substanser som påverkar miljö eller vattnet som rinner i ledningen. Det ställs också flera krav som påverkar tätningens livslängd och hållbarhet ur flertalet olika perspektiv. Bland annat för att säkerställa att tätningen är och förblir tät och får en lång livslängd.

Ulefos rekommenderar starkt att välja övergångskopplingar som följer SS-EN 681-1. Fråga därför alltid din leverantör om kopplingarna uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1, eller välj Ulefos Aband rörkopplingar så är du säker.

TYPGODKÄNNANDE 0966 ENLIGT BOVERKETS BYGGREGLER

Ulefos Aband är certifierade av Kiwa Swedcert med tester gjorda av SP med typgodkännande 0966 enligt Boverkets Byggregler.



Ulefos Övergångskopplingar

ABAND NSC & NPC



Max 1,2 bar upp t.o.m 600 mm,
0,6 bar över 600 mm. Drifttemperatur -50° till +130° C

Ulefos Aband-NSC

övergångskoppling, rak,
av EPDM-gummi, rostfritt stål, med
stödpåt



B=betong, BG=betong gammal, BS= betong
stor, L=lerrör, LG=lerrör gammal, S=segjärn,
G=gjutjärn, GL=glasfiber, RF=rostfritt,
N=gjutna normalavloppsrör, M=MA

RSK-nr	Art-nr	Dy mm	Längd mm	Till rör
310 85 47	NSC115	100-115	100	100N,110PVC
310 85 48	NSC121	105-121	120	100N,110PVC
310 85 49	NSC125	110-125	100	125PE,110PVC,100G
310 85 50	NSC137	120-137	120	100L
310 85 51	NSC142	125-142	150	140PE
310 85 52	NSC150	130-150	150	125G,100B
310 85 53	NSC165	140-165	150	100B,160PVC,150RF,150N
310 85 54	NSC175	150-175	120	150N,160PVC,150S,150G
310 85 55	NSC182	160-182	150	150N,160PVC,150G
310 85 56	NSC200	175-200	150	200PVC,175G
310 85 57	NSC215	190-215	150	150B,200PVC
310 85 58	NSC225	200-225	150	150BS,225PVC,200PVC,200S,200G
310 85 59	NSC250	225-250	150	225N,250PVC,225G
310 85 60	NSC275	250-275	150	200L,225L,225LG
310 85 61	NSC290	265-290	150	225BG,250S,250G,225L
310 85 62	NSC310	285-310	190	250L,225BG
310 85 63	NSC320	300-320	190	225B,315PVC
310 85 64	NSC335	305-335	190	225B,300S,300G,315PVC
310 85 65	NSC345	315-345	190	225BS
310 85 66	NSC365	340-365	190	355PE,315G,300L
310 85 67	NSC385	355-385	190	300BG
310 85 68	NSC412	385-412	190	300B,400PVC
310 85 69	NSC425	400-425	190	300BS
310 85 70	NSC430	405-430	190	300BS
310 85 71	NSC445	420-445	190	400S,400G
310 85 72	NSC465	435-465	190	375B,450PE
310 85 73	NSC475	445-475	190	450PE
310 85 74	NSC495	465-495	190	400B
310 85 75	NSC510	480-510	190	400BG,500PVC
310 85 76	NSC525	495-525	190	400BG,500PVC
310 85 77	NSC540	510-540	190	400B
310 85 78	NSC550	520-550	190	400B
310 85 79	NSC560	530-560	190	400BS
310 85 80	NSC580	555-580	190	450B,400B,560PVC
310 85 81	NSC600	570-600	190	450B
310 85 82	NSC620	590-620	190	500sentab
310 85 83	NSC690	665-690	190	500B(t=85)
310 85 84	NSC790	765-790	190	600B

Ulefos Aband-NPC

övergångskoppling, rak,
av EPDM-gummi,
spännband av rostfritt stål,
utan stödpåt



RSK-nr	Art-nr	Dy mm	Längd mm	Till rör
310 85 85	NPC65	50-65	90	58M,50PVC
310 86 90	NPC85	70-85	100	65N,75N,75PVC
310 85 86	NPC95	80-95	100	75N,90PVC
310 85 87	NPC115	100-115	100	100N,110PVC
310 85 88	NPC125	110-125	100	125PE,110PVC,100G
310 85 89	NPC135	120-135	120	100L,125PE
310 85 90	NPC150	135-150	120	125G,140PE
310 86 88	NPC165	150-165	150	160PVC,150RF,150N,100B
310 85 91	NPC175	160-175	120	150N,160PVC,150G
310 85 92	NPC185	170-185	120	150L
310 85 93	NPC195	180-195	120	150BG
310 85 94	NPC215	200-215	150	150B,200PVC

Ulefos Övergångskopplingar

ABAND NAC



Max 1,2 bar upp t.o.m 600 mm,
0,6 bar över 600 mm. Drifttemperatur -50° till +130° C

B=betong, BG=betong gammal, BS= betong stor, L=lerrör, LG=lerrör gammal, S=segjärn, G=gjutjärn, GL=glasfiber, RF=rostfritt, N=gjutna normalavloppsrör, M=MA

Ulefos Aband-NAC

övergångskoppling,
förminskad, av EPDM-gummi,
spännband av rostfritt stål,
utan stödplåt



RSK-nr	Art-nr	Dy mm	Längd mm	Till rör
310 85 95	NAC0501	50-65x35-42	64	50PVC,58M x 40PVC
310 85 96	NAC0751	75-90x40-50	100	65N x 50PVC
310 85 97	NAC0752	75-90x50-64	100	75N,90PVC x 50PVC,58M
310 86 98	NAC0881	70-88x60-76	100	75N, 65N x 75PVC, 75M
310 85 98	NAC1001	100-115x40-50	100	100N,110PVC x 40PVC,50PVC
310 85 99	NAC1002	100-115x50-64	100	100N,110PVC x 50PVC,58M
310 86 00	NAC1003	100-115x75-90	100	100N,110PVC x 75N,90PVC
310 86 01	NAC1101	110-122x80-95	120	110PVC x 75N,90PVC
310 86 02	NAC1102	110-125x100-115	120	125PE,110PVC,100G x 100N,110PVC
310 86 03	NAC1211	121-136x80-95	120	100L,125PE x 75N,90PVC
310 86 04	NAC1212	121-137x110-121	102	100L,125PE x 110PVC
310 86 05	NAC1213	121-136x100-115	102	100L,125PE x 100N,110PVC
310 86 06	NAC1221	122-137x75-90	100	100L,125PE x 75N,90PVC
310 86 07	NAC1302	130-145x110-125	100	125G,140PE x 125PE,110PVC,100G
310 86 09	NAC1371	137-152x100-115	100	100B,125G,140PE x 100N,110PVC
310 86 11	NAC1442	144-160x110-122	120	100B,160PVC,160M x 110PVC
310 86 12	NAC1443	144-160x121-136	120	100B,160PVC,160M x 100L
310 86 16	NAC1553	155-170x130-145	120	150N,160PVC,150G x 125G,140PE
310 86 17	NAC1552	155-176x110-125	120	125B,150N,160PVC,150G x 125PE,110PVC,100G
310 86 18	NAC1661	166-181x100-115	150	150G x 100N,110PVC
310 86 19	NAC1662	166-181x110-125	150	150G x 125PE,110PVC,100G
310 86 20	NAC1704	170-192x110-122	120	150L x 110PVC
310 86 21	NAC1705	170-192x121-136	120	150L x 100L,125PE
310 86 22	NAC1706	170-192x144-160	120	150L x 100B,160PVC,160M
310 86 24	NAC1800	180-200x130-145	150	150BG,200PVC x 125G,140PE
310 86 25	NAC1801	180-198x122-137	150	150BGx100L,125PE
310 86 26	NAC1802	180-200x110-121	150	150BG,200PVC x 110PVC
310 86 27	NAC1803	180-200x155-170	150	150BG,200PVC x 150N,160PVC,150G
310 86 29	NAC1804	180-200x160-180	150	150BG,200PVC x 150N,160PVC,150G
310 86 30	NAC1831	183-198x100-115	150	150BG x 100N,110PVC
310 86 31	NAC1851	185-216x160-180	150	150B,200PVC x 150N,160PVC,150G
310 86 32	NAC1852	185-212x100-115	150	150B,200PVC x 100N,110PVC
310 86 35	NAC1903	190-206x138-153	150	200PVC x 125G,140PE
310 86 37	NAC195EXC	195-215x100-115	150	150B,200PVC x 100N,110PVC
310 86 38	NAC1904	185-210x144-160	150	150B,200PVC x 150N,160PVC
310 86 40	NAC2001	200-225x160-175	150	150BS,225PVC,200PVC,200S, 200G x 150N,160PVC,150G
310 86 41	NAC2061	195-220x155-170	150	200G x 150N,160PVC,150G
310 86 42	NAC2102	210-235x110-122	150	150BS,200G x 110PVC
310 86 43	NAC2103	210-235x121-136	150	150BS,200G x 100L,125PE
310 86 45	NAC2104	210-235x144-160	150	150BS,200G x 100B,160PVC,160M
310 86 46	NAC2105	210-235x170-192	150	150BS,200G x 150L
310 86 47	NAC2106	210-235x190-215	150	150BS,200G x 150B,200PVC
310 86 52	NAC2404	240-265x144-160	150	250PVC,225G x 100B,160PVC,160M

Ulefos Övergångskopplingar

ABAND NAC & Y-SADEL

Max 1,2 bar upp t.o.m 600 mm,
0,6 bar över 600 mm. Drifttemperatur -50° till +130° C



B=betong, BG=betong gammal, BS= betong stor, L=lerrör, LG=lerrör gammal, S=segjärn, G=gjutjärn, GL=glasfiber, RF=rostfritt, N=gjutna normalavloppsrör, M=MA

Ulefos Aband-NAC

övergångskoppling,
förminskad, av EPDM-gummi,
spännband av rostfritt stål,
utan stödplåt

RSK-nr	Art-nr	Dy mm	Längd mm	Till rör
310 86 53	NAC2405	240-265x170-192	150	250PVC,225G x 150L
310 86 54	NAC2406	240-265x190-215	150	250PVC,225G x 150B,200PVC
310 86 55	NAC2407	240-265x210-235	150	250PVC,225G x 150BS,200G
310 86 57	NAC2502	250-275x200-225	150	200L,225L,225LG x 150BS, 225PVC,200PVC,200S,200G
310 86 58	NAC2601	260-285x180-205	150	225L x 150BG,200PVC
310 86 59	NAC2602	260-285x240-265	150	225L x 250PVC,225G
310 86 60	NAC2658	265-290x144-160	150	225BG,250S,250G,225L x 100B 160PVC,160M
310 86 61	NAC2659	265-290x210-235	150	225BG,250S,250G,225L x 150BS,200G
310 86 62	NAC270EXC	270-295x185-210	150	225BG,225L x 150B,200PVC
310 86 63	NAC2954	295-320x144-160	150	225B,315PVC x 100B,160PVC,160M
310 86 64	NAC2955	295-320x170-192	150	225B,315PVC x 150L
310 86 65	NAC2957	295-320x210-235	150	225B,315PVC x 150BS,200G
310 86 66	NAC2958	295-320x240-265	150	225B,315PVC x 250PVC,225G
310 86 67	NAC2959	295-320x265-290	150	225B,315PVC x 250S,250G,225L, 225BG
310 86 68	NAC3011	301-316x259-274	150	315PVC x 225L
310 86 71	NAC310EXC	310-335x180-205	150	225B,315PVC,300G,300S x 150BG,200PVC
310 86 72	NAC3358	335-360x240-265	150	300L,315G,355PE x 250PVC,225G
310 86 73	NAC3359	335-360x265-290	150	300L,315G,355PE x 225BG,250S,250G,225L
310 86 74	NAC3350	335-360x295-320	150	300L,315G,355PE x 225B,315PVC
310 86 76	NAC3601	360-385x240-265	150	300BG x 250PVC,225G
310 86 78	NAC3602	360-385x265-290	150	300BG x 225BG,250S,250G,225L
310 86 80	NAC3603	360-388x300-325	150	300BG x 225B,315PVC
310 86 81	NAC385ÖB	385-410x300-319	190	300B,400PVC x 315PVC
310 86 83	NAC3958	395-420x240-265	150	300B,400PVC x 250PVC,225G
310 86 84	NAC3959	395-420x265-290	150	300B,400PVC x 225BG,250S,250G,225L
310 86 87	NAC520ÖB	520-550x390-400	190	400B x 400PVC



Ulefos Aband Y-sadel

av EPDM-gummi
Max 0,5 bar

RSK-nr	Art-nr	Dy mm	Ansl 45°	Längd
310 86 94	NY110	200-400	105-120	255
310 86 95	NY160	250-530	150-170	330



Ulefos Aband T-sadel

av EPDM-gummi
Max 0,5 bar

RSK-nr	Art-nr	Dy mm	Ansl 90°	Längd
310 87 13	NT110	200-400	105-120	195
310 87 14	NT160	250-530	150-170	240
310 87 15	NT200	300-650	175-200	300

Ulefos Övergångskopplingar

ABAND ÖVERGÅNGSBAND

För att klara fler dimensioner av avloppsrör kompletteras kopplingarna med övergångsband, tjocklek 8, 16, 24 och 32 mm.



Ulefos Aband-ÖB

övergångsband t=8 mm

RSK-nr	Art-nr	Dy - Rör mm	Längd mm	
	NÖB16-159	149-159	80	
	NÖB16-184	174-184	80	
	NÖB16-199	189-199	80	
	NÖB16-209	199-209	80	
	NÖB16-219	209-219	80	
	NÖB16-304	294-304	80	
	NÖB16-319	309-319	80	
	NÖB16-369	359-369	80	
	NÖB16-394	384-394	80	
	NÖB16-400	390-400	80	
	NÖB16-449	439-449	80	
	NÖB16-484	474-484	80	
	NÖB16-509	499-509	80	
	NÖB16-534	524-534	80	
	NÖB16-564	554-564	80	
	NÖB16-649	639-649	80	
	NÖB16-669	659-669	80	
	NÖB16-769	759-769	80	
	NÖB16-1009	999-1009	80	
	NÖB16-1039	1029-1039	80	
	NÖB16-1244	1234-1244	80	

Andra dimensioner kan beställas - kontakta oss. Ange rör Dy-mått mm.



Ulefos Aband-ÖB

övergångsband t=16 mm

RSK-nr	Art-nr	Dy - Rör mm	Längd mm	
	NÖB32-225	215-225	80	
	NÖB32-250	240-250	80	
	NÖB32-288	278-288	80	
	NÖB32-303	293-303	80	
	NÖB32-353	343-353	80	
	NÖB32-378	368-378	80	
	NÖB32-402	392-402	80	
	NÖB32-432	422-432	80	
	NÖB32-493	483-493	80	
	NÖB32-500	490-500	80	
	NÖB32-518	508-518	80	
	NÖB32-548	538-548	80	
	NÖB32-633	623-633	80	
	NÖB32-653	643-653	80	

Andra dimensioner kan beställas - kontakta oss. Ange rör Dy-mått mm.

Ulefos Övergångskopplingar

ABAND ÖVERGÅNGSBAND

För att klara fler dimensioner av avloppsrör kompletteras kopplingarna med övergångsbånd, tjocklek 8, 16, 24 och 32 mm.



Ulefos Aband-ÖB

övergångsbånd t=24 mm

RSK-nr	Art-nr	Dy - Rör mm	Längd mm	
	NÖB48-287	277-287	80	
	NÖB48-315	305-315	80	
	NÖB48-362	352-362	80	
	NÖB48-401	391-401	80	
	NÖB48-404	394-404	80	
	NÖB48-450	440-450	80	
	NÖB48-454	444-454	80	
	NÖB48-464	454-464	80	
	NÖB48-499	489-499	80	
	NÖB48-502	492-502	80	
	NÖB48-564	554-564	80	
	NÖB48-630	620-630	80	
	NÖB48-737	727-737	80	
	NÖB48-1007	997-1007	80	

Andra dimensioner kan beställas - kontakta oss. Ange rör Dy-mått mm.



Ulefos Aband-ÖB

övergångsbånd t=32 mm

RSK-nr	Art-nr	Dy - Rör mm	Längd mm	
	NÖB64-250	240-250	80	
	NÖB64-335	325-335	80	
	NÖB64-363	353-363	80	
	NÖB64-400	390-400	80	
	NÖB64-450	440-450	80	
	NÖB64-464	454-464	80	
	NÖB64-500	490-500	80	
	NÖB64-514	504-514	80	
	NÖB64-560	550-560	80	

Andra dimensioner kan beställas - kontakta oss. Ange rör Dy-mått mm.