

För automatisk Smart System-svetsning eller inställning med hjälp av streckkodsskanner alternativt manuellinställning. Svetsar samtliga förekommande fabrikat av lågspänningsrördelar.

Ulefos Polycode

Elektrosvetsmaskin

Ulefos artikelnr
PFPOLYCODE



| Tekniska data | Ulefos Polycode |
|---------------------------------|--|
| Ingående spänning 1-fas | 230 V AC (190–300 V) |
| Ingående frekvens | 50 Hz (40-70 Hz) |
| Utgående spänning | 8-48 V |
| Klarar rördelar med dimensioner | 20-160mm |
| Arbetstemperatur | -10° C - +45° C |
| Skyddsklass | IP54 |
| Vikt inklusive kablar | 11 kg |
| Elkabel med stickpropp | 5 m, jordad |
| Svetskabel | 3 m |
| Anslutning till | Stift 4,0 mm |
| Display | 4 x 20 tecken, bakgrundsbelysning |
| Hus (skyddshölje) | Lackerat stål |
| Mått | 466x176x366mm |
| Övervakningsfunktioner | |
| Ingående värden | Spänning / Ström / Frekvens |
| Utgående värden | Spänning / Resistens / Kontakt / Kortslutning / Strömövervakning |
| Annat | System / Arbetstemperatur / Service |
| Felmeddelande | Klartext på display / Akustisk signal |