



Ulefos Toploading

Elektrosvetsning - Grenbygel

Ulefos artikelnr
9584T

Grenbygel Toploading

typ 9584T, PE100,
stift 4,0 mm,
med 16 mm stös för provtryckning
innan anborring



PLASSON

RSK-nr	Art-nr	d x d1 mm	B mm	H mm	H1 mm	L mm	Vikt gram/st	Max håldiameter	Kartong liten/stor
241 18 30	P9584T-400110	250-400x110	305	117	104	300	1650	84	/6
241 18 32	P9584T-400160	250-400x160	305	132	119	300	2167	125	/5
253 55 93	P9583T-400250	400x250	390	140	200	300			
241 18 68	P9584T-710110	450-800x110	315	117	105	300	1601	84	/7
241 18 70	P9584T-710160	450-800x160	315	130	115	300	2017	125	/6
253 55 94	P9583T-630250	560-630x250	400	225	203	420			
*253 55 95	P9583T-630400	630x400	520	209	258	620			

Toploadingverktyg

För att uppnå rätt
anliggningsstryck innan
svetsning



PCT160



PCTS280710



PCTS4701009

RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st
	PCTS280710	Transportlåda med spännband, spärrhandtag samt rundningshuvud	9,50
	PCT110	Tryckplatta till anslutning 110 mm	2,70
	PCT110S	Tryckplatta till anslutning 110 mm, delbar	2,70
	PCT160	Tryckplatta till anslutning 160 mm	2,40
	PCT160S	Tryckplatta till anslutning 160 mm, delbar	2,40
	PCTS4701009	Transportlåda med spännband, spärrhandtag, för toploading utl ≥ 180mm	21,5
	PCT250S	Tryckplatta till anslutning 250 mm, delbar samt rundningsring	
	PCT400S	Tryckplatta till anslutning 400 mm, delbar	

Skrapverktyg Toploading

eldriven,
inklusive transportväska



RSK-nr	Art-nr	Beskrivning	Vikt kg/st
	PRSTOP	För anslutning mot fast elnät eller elgenerator	9,90
	PRSTOP-B	Batteridriven	8,90