ULEFOS Filcoten® - belastningsklass

A 15
BELASTNINGSKLASS A15
1,5 TON

A15– 15 kN
FCT Light – Galler
FCT Tec
FCT Parkline

B 125
BELASTNINGSKLASS B125
12,5 TON

B125 – 125 kN
FCT Light
FCT Tec
FCT Parkline

C 250
BELASTNINGSKLASS C250
25 TON

C250 – 250 kN
FCT Light
FCT Tec
FCT Parkline
FCT Pro

Ulefos Filcoten	Dimension	Kant-förstärkning	Galler	Inloppsarea	Belastnings-klass
Light	NB100, 150	---	Slitsgaller Elförzinkat & Rostfritt	påverkar ej belastningsklass	A15
	NB100, 150	---	Rutgaller Galvat & Rostfritt	påverkar ej belastningsklass	B125
	NB100, 150	---	Spaltgaller Segjärn & Slot Top	påverkar ej belastningsklass	C250
Tec	NB100	Varmgalvad / Rostfri	Slitsgaller Elförzinkat	påverkar ej belastningsklass	A15
	NB100	Galvad	Rutgaller Galvat	980	B125
				950	
				910	C250
				885	
	NB150			1335	B125
				1285	
				1280	C250
				1240	
	NB200			1775	B125
				1720	
				1650	C250
				1595	
	NB100	Galvad / Rostfri	COMBee komposit	påverkar ej belastningsklass	C250
	NB100, 150, 200	Galvad / Rostfri	Spaltgaller Segjärn	påverkar ej belastningsklass	C250
Parkline	NB150, 300	---	---	påverkar ej belastningsklass	C250
Pro	NB100, 150, 200	Galvad / Rostfri Segjärn	Rutgaller Galvat	påverkar ej belastningsklass	D400
	NB300			påverkar ej belastningsklass	C250
	NB100, 150, 200, 300		Spaltgaller Segjärn	påverkar ej belastningsklass	D400
	NB100, 150, 200		Slitsgaller Segjärn	påverkar ej belastningsklass	E600
	NB100*, 150, 200, 300		Spaltgaller Segjärn med Bult**	påverkar ej belastningsklass	E600 / F900*
One	NB150/0, 150/40-0, 200/0, 200/40	---	---	---	D400 / F900
* Finns för F900 kontakta Ulefos					
** Endast för kantförstärkning med Segjärn					

D400 – 400 kN
FCT Pro
FCT One

D 400
BELASTNINGSKLASS D400
40 TON

E600 – 600 kN
FCT Pro
FCT One

E 600
BELASTNINGSKLASS E600
60 TON

F900 – 900 kN
FCT One
FCT Pro *

F 900
BELASTNINGSKLASS F900
90 TON

- *Kontakt Ulefos för hjälp och rådgivning*