



Spindeltätning

- Tätningens platta översida innebär effektiv tätning mellan gland och tätningskammare.
- Tack vare den optimala dimensioneringen av tätningsläppen erbjuds en effektiv tätning för alla spindelstorlekar; tätningseffekten blir större med ökande tryck. Användbar upp till 60 bar.
- De korrugerade smörjkanalerna fördelar smörjmedlet jämnt runt spindelns totala kontaktyta och därmed garanteras en smidig funktion.
- Den unika kombinationen av tätningsläppar och smörjkanaler ger en labyrint-tätning, som motstår ett kontinuerligt tryck.
- Tätningssytan är ej fixerad vilket medför att tätningen fungerar även på krokiga spindlar.
- Tillverkad av PU

RSK-nr	Art-nr	Spindeldiam.
425 57 73	WPERMA16	16
425 57 74	WPERMA18	18
425 57 75	WPERMA20	20
425 57 76	WPERMA22	22
425 57 77	WPERMA23	23
425 57 78	WPERMA24	24
425 57 79	WPERMA25	25
425 57 80	WPERMA26	26
425 57 81	WPERMA27	27
425 57 82	WPERMA28	28
425 57 83	WPERMA29	29
425 57 84	WPERMA30	30
425 57 85	WPERMA31	31
425 57 86	WPERMA32	32
425 57 87	WPERMA33	33
425 57 88	WPERMA34	34
425 57 89	WPERMA36	35/36
425 57 90	WPERMA40	40
425 57 91	WPERMA42	42
425 57 92	WPERMA44	44
425 57 93	WPERMA48	48
425 57 94	WPERMA50	50
425 57 95	WPERMA55	55
425 57 96	WPERMA60	60

