

# Ulefos Spolposter

KOMPLETT SORTIMENT  
MED TILLBEHÖR

Spolposten är anpassad till vårt nordiska klimat och tål upprepade frysningar samt upptining med ånga. Enkel anslutning till vattenledningsnätet med PE-anslutning Dy 40 mm och leverans i en enhet. Spolposten har automatisk dräneringsventil och mjuktätande ventil.





## Betäckning

Ulefos körbara spolpostbetäckning är tillverkad av segjärn och målad med svart aquaprimer.

Den är fastskruvad på teleskopröret. Betäckningen har dubbla spethål för enkel öppning.

Kanten är fasad 45° för att undvika hyvelskador. Locket är märkt SP.

## SP-trumma

Ulefos spolposttrumma är tillverkad av PP och har goda egenskaper i samband med trafiklast och tjällyftning. Den är montagevänlig tack vare sin låga vikt och är lätt att kapa ner till önskad höjd vid behov.

Spolposten levereras i en enhet för enkelt montage. Betäckningen är fastsatt i teleskopröret med 3 st bultar/muttrar av rostfritt stål. Anslutning av vattenledning och dagvatten i trummans nedre del.

- Betäckning tillverkad av segjärn
- Teleskoprör av PVC, Dy 200 mm
- Korrugerad trumma av PP, Dy 250 mm
- Bottendel av PE med tätningsring
- PE-anlutning, dimension 40 mm
- Dagvattenanslutning, dimension 110 mm

**Ulefos Spolpost**, komplett med teleskopisk trumma och betäckning. PE-anlutning dim 40 mm Automatisk dräneringsventil

RSK-nr	Art-nr	Teleskopiområde	Normallängd	
421 19 93	SP40-15	1700-1400	1550	
421 19 94	SP40-20	2150-1850	2000	
421 19 95	SP40-25	2650-2350	2500	
	SP40-00		5000-800 enligt order	